

R-32 Wandgerät Stylish

Verfügbar in 3 Farben: Weiß, Silber und Blackwood

- › Kompaktes, funktionales Design, das sich in jede Raumgestaltung einfügt
- › Einstufung A+++ für Heizen und Kühlen
- › Höhere Energieeffizienz und niedrigere Umweltbelastung dank Kältemittel R-32
- › Neue Technologien für ideale Raumtemperaturen
- › Geräuscharm durch verbesserten Lüfter
- › Einfache Regelung über DAIKIN Online Controller
- › Flash Streamer für frische, gesunde Raumluft



Erhältlich in drei Gehäusefarben: Weiß (-AW), Silber (-AS) und Blackwood (-AT)

Innengerät				CTXA15AS/AW/AT	FTXA20AS/AW/AT	FTXA25AS/AW/AT	FTXA35AS/AW/AT	FTXA42AS/AW/AT	FTXA50AS/AW/AT
Abmessungen	Gerät	Höhe x Breite x Tiefe	mm	295 x 798 x 189					
Gewicht	Gerät		kg	12					
Ventilator –	Kühlung	Sehr hoch/hoch/Nom./Niedrig/Flüsterbetrieb	m³/h	714 / 660 / 492 / 366 / 276	744 / 690 / 516 / 366 / 276	774 / 714 / 516 / 366 / 276	846 / 786 / 588 / 432 / 276	864 / 810 / 624 / 456 / 312	
Luftstromvolumen	Heizen	Sehr hoch/hoch/Nom./Niedrig/Flüsterbetrieb	m³/h	714 / 654 / 522 / 384 / 270	726 / 666 / 540 / 384 / 270	750 / 690 / 540 / 384 / 270	836 / 876 / 630 / 462 / 312	966 / 906 / 666 / 492 / 342	
Luftfilter	Typ			Abnehmbar / Waschbar / Schimmelabweisend					
Schalleistungspegel	Kühlung		dB(A)	57	57	57	60	60	60
Schalldruckpegel	Kühlung	Sehr hoch/hoch/Nom./Niedrig/Flüsterbetrieb	dB(A)	39 / 32 / 25 / 19	40 / 33 / 25 / 19	41 / 33 / 25 / 19	45 / 37 / 29 / 21	46 / 39 / 31 / 24	
Regelungssysteme	Infrarot-Fernbedienung			ARC466A58					

R-32 Multi-Split-Außengerät

- › Außengeräte für Multi-Split-Betrieb
- › Außengeräte sind mit dem DAIKIN Swingverdichter ausgestattet und zeichnen sich durch einen niedrigen Geräuschpegel und eine hohe Energieeffizienz aus
- › Bis zu fünf Innengeräte können an ein Multi-Split-Außengerät angeschlossen werden. Alle Innengeräte können separat gesteuert werden
- › Kombinieren Sie verschiedene Innengeräte miteinander
- › Durch die Wahl eines R-32-Systems reduzieren Sie den ökologischen Fußabdruck um bis zu 68 % gegenüber einem vergleichbaren System mit dem Kältemittel R-410A



Außengerät				2MXM40M	2MXM50M9	3MXM40N	3MXM52N	3MXM68N	4MXM68N	4MXM80N	5MXM90N	
Abmessungen	Gerät	Höhe x Breite x Tiefe	mm	550 x 765 x 285			734 x 868 x 320					
Gewicht	Gerät		kg	36	41	57	62	63	67	68		
Betriebsbereich	Kühlung	Umgebung Min.–Max.	°C TK	-10–46								
		Heizen	Umgebung Min.–Max.	°C FK	-15–18							
Schalleistungspegel	Kühlung / Heizen		dB(A)	60 / 62			59 / 59		61 / 61		64 / 64	
			dB(A)	48	46	46	48	48	49	52		
Schalldruckpegel	Kühlung	Nom.	dB(A)	50	48	47	48	49	52			
		Heizen	Nom.	dB(A)	50	48	47	48	49	52		
Kältemittel	Typ			R-32								
	Füllmenge		kg	0,88	1,15	1,80	2,0	2,4				
			TCO _{2eq}	0,6	0,8	1,2	1,4	1,6				
Rohrleitungsanschlüsse	Maximale Gesamtleitungslänge		m	30			50		60	70	75	
		Leitungslänge Max. AG – IG	m	20			25					
		Zusätzliche Kältemittelfüllmenge	kg/m	0,02 (für Rohrleitungslängen über 20 m)			0,02 (für Rohrleitungslängen über 30 m)					
Spannungsversorgung	Phase / Frequenz / Spannung		Hz / V	1~/ 50 / 220-240								
		Max. Stromaufnahme	A	11,5	14,93	15,8	22,9	27,18	29,09	29,31		
Verbindungskabel	AG – IG		mm ²	4 x 1,5 ⁽²⁾								
		Max. Sicherung	A	16			25 ⁽¹⁾					

(1) Gilt nur in Kombination mit Split- und Sky Air Geräten (die erforderliche Sicherung entnehmen Sie bitte dem technischen Datenbuch) (2) Ab 10 m Leitungslänge 4 x 2,5 mm²

Hinweis: An ein Multi-Split-Außengerät müssen immer mindestens zwei Innengeräte angeschlossen werden.

