


Luft-Wasser-Wärmepumpe

DAIKIN Altherma 3 R

Split Luft-Wasser-Wärmepumpen bis 65 °C Vorlauftemperatur	Bestell-Nr.
<div data-bbox="140 331 306 495">  </div> <p>Außengerät 4-8 kW (Heizen / Kühlen) DAIKIN Altherma 3 R Split-Wärmepumpen-Außengerät als Inverter-gesteuerte Kompressor-Verdampfer-Einheit mit erweitertem Modulationsbereich, untergebracht in einem wetterfesten, verzinkten Stahlblechgehäuse, grundiert, kunstharz- und pulverbeschichtet. Integrierter Außentemperaturfühler. Einsatzbereich: Heizen bis -25 °C Außentemperatur. Maße (B x T x H) 884 x 388 x 740 mm.</p> <p>Serienlackierung Farbe Elfenbein DAIKIN Altherma 3 R Außengerät 4 kW, 1~230 V 6 kW, 1~230 V 8 kW, 1~230 V Serie 07, 1~230 V</p> <p>Sonderlackierung Farbe Anthrazitgrau RAL 7016 DAIKIN Altherma 3 R Außengerät 4 kW, 1~230 V 6 kW, 1~230 V 8 kW, 1~230 V Serie 07, 1~230 V</p>	<p>ERGA04EV ERGA06EV ERGA08EV ERGA04EV7</p> <p>ERGA04EV-CA ERGA06EV-CA ERGA08EV-CA ERGA04EV7-CA</p>



Sonderlackierungen:

Lieferzeit nach Auftragseingang bei DAIKIN: ca. 10 Werktage.
 Der Umtausch ist ausgeschlossen.

Außengerät DAIKIN Altherma 3 R		4 kW ERGA04EV	6 kW ERGA06EV	8 kW ERGA08EV	
Stromversorgung	Phase	1~			
	Frequenz	Hz	50		
	Spannung	V	230		
	Spannungsbereich	min.	%	10	
		max.	%	-10	
Strom	max. Betriebsstrom Heizen	A	19,9	24	
	Empfohlene Sicherungen	A	20	25	
Hinweise	(1) Betriebsbereich Heizen (Außengerät): Bereichserweiterung durch Unterstützung eines Reserveheizers (2) Betriebsbereich Warmwasser (Außengerät): Bereichserweiterung durch Unterstützung eines Zusatzheizers (3) Gemessen in 1 m Abstand (4) Gemessen in 3 m Abstand (5) Enthält fluoridierte Treibhausgase (6) Die vorgefüllte Kältemittelmenge im Außengerät ist ausreichend für eine maximale Kältemittelleitungslänge von 10 m.				

Außengerät DAIKIN Altherma 3 R		ERGA04EV7	
Heizleistung	A -7 / W35	nom. kW	6,17
	A 2 / W35		3,71
	A 7 / W35		4,36
	A -7 / W35	max. kW	5,80
	A 2 / W35		6,39
	A 7 / W35		6,41
Kühlleistung	A35 / W18	max. kW	6,00
	A35 / W 7		4,70
COP	A -7 / W35		3,10
	A 2 / W35		4,29
	A 7 / W35		5,23
	A10 / W35		5,53
EER	A35 / W18		5,98
	A35 / W 7		3,64

BLUEVOLUTION



**Sonderlackierungen beim Außengerät möglich.
 Lieferzeit: 10 Werktage nach Auftragseingang bei DAIKIN.
 Der Umtausch ist ausgeschlossen.**

Irrtum und technische Änderungen der in gedruckten Unterlagen enthaltenen Daten vorbehalten.
 Energieeffizienzlabel sowie aktuelle Produktdatenblätter können Sie im Energy Label Generator unter https://energylabel.daikin.eu/de/de_DE/lot12.html abrufen.