

Inneneinheit DAIKIN Altherma 3 R F				4 kW / 180 l	4 kW / 230 l	8 kW / 180 l	8 kW / 230 l
EHVH/EHVX/EHVZ				04S18E6V	04S23E6V	08S18E6V 08S18E9W	08S23E6V 08S23E9W
Passend für Außengerät				ERGA04EV ERGA04EV7	ERGA04EV ERGA04EV7	ERGA06EV ERGA08EV	ERGA06EV ERGA08EV
Abmessungen	Gerät	H x B x T	mm	1.650 x 595 x 625	1.850 x 595 x 625	1.650 x 595 x 625	1.850 x 595 x 625
Gewicht	Gerät		kg	131 (EHVH/X) 136 (EHVZ)	139 (EHVH/X) 144 (EHVZ)	131 (EHVH/X) 136 (EHVZ)	139 (EHVH/X) 144 (EHVZ)
Speicher	Wasservolumen		l	180	230	180	230
	Maximale Wassertemperatur		°C	70			
	Maximaler Wasserdruck		bar	10			
Schallleistungspegel		nom.	dB(A)	42			
Betriebsbereich	Heizen	Wasserseite	min.	°C	15		
			max.	°C	65		
	Kühlen (EHVX)	Wasserseite	min.	°C	5		
			max.	°C	22		
Warmwasser	Wasserseite	min.	°C	25			
Wasserkreislauf	Rohrleitungsanschlüsse		Zoll	G1" (IG)			
	Warmwasserseite	Kaltwasser ein / Warmwasser aus	Zoll	G3/4" (IG)			
Stromversorgung	Phase			1~	1~ (D6V) / 3~ (D9W)		
	Frequenz		Hz	50	50		
	Spannung		V	230	230 (D6V) / 400 (D9W)		
	Spannungsbereich	min.	%		10		
max.		%		-10			
Strom	Empfohlene Sicherungen		A	≤ 20			
IP Klasse				IP X0B			

Irrtum und technische Änderungen der in gedruckten Unterlagen enthaltenen Daten vorbehalten.
Energieeffizienzlabel sowie aktuelle Produktdatenblätter können Sie im Energy Label Generator unter
https://energylabel.daikin.eu/de/de_DE/lot12.html abrufen.
Energieeffizienzklassen siehe Seite 45.